

품명	스프레이 건(Spray Gun)				Model	minijet 4400 B HVLP
수량	1	단가		금액	Maker	SATA, Germany

1. 일반 사양

- 1) 도장 작업 조건 조정에 필요한 기능으로 패턴조절밸브, 공기압 조절밸브, 토출량 조절밸브가 있을 것.
- 2) 분사 도료의 미립화 상태가 양호하며, 중.상도용으로 적합할 것.
- 3) HVLP(High Volume, Low Pressure) Type Gun 일 것.
- 4) 스탠다드 HVLP 와 RP 노즐세트 : 국소 도장, 디자인 작품 또는 일반 산업체와 공예품 작업에서 접근이 어려운 곳.
- 5) SR 노즐세트 : 부분도장용. (자동차 도장분야)

2. 상세 사양

- 1) Cup 형식 ; 신속 교환형(QCC) 중력식
- 2) Cup 용량 ; 125 cc
- 3) 낮은 사용 공기압 ; 2.0 bar (29 psi)
- 4) 최적의 도료 전달률 : 65 % 이상
- 5) 재료(Paint) 절감율 : 30%
- 6) Over Spray를 줄이기 위한 저압력 System
- 7) 공기 소모량 : 120 NI/min
- 8) 수용성 도료에 특화된 노즐 세트
- 9) 분사범위 : 15.5cm ~19.5cm
- 10) 분사 최적거리 : 10cm~15cm
- 11) 펄크롬도금

3. 하자 보증 기간 ; 1년



품명	스프레이 건(Spray Gun)				Model	minijet 4400 B RP
수량	1	단가		금액	Maker	SATA, Germany

1. 일반 사양

- 1) 도장 작업 조건 조정에 필요한 기능으로 패턴조절밸브, 공기압 조절밸브, 토출량 조절밸브가 있을 것.
- 2) 분사 도료의 미립화 상태가 양호하며, 중.상도용으로 적합할 것.
- 3) RP(Reduced Pressure) Type Gun 일 것.
- 4) 스탠다드 HVLP 와 RP 노즐세트 : 국소 도장, 디자인 작품 또는 일반 산업체와 공예품 작업에서 접근이 어려운 곳.
- 5) SR 노즐세트 : 부분도장용. (자동차 도장분야)

2. 상세 사양

- 1) Cup 형식 ; 신속 교환형(QCC) 중력식
- 2) Cup 용량 ; 125 cc
- 3) 낮은 사용 공기압 ; 2.0 bar (29 psi)
- 4) 최적의 도료 전달률 : 65 % 이상
- 5) 재료(Paint) 절감율 : 30%
- 6) 최고의 작업속도와 기존의고압력 spray 감각유지
- 7) 공기 소모량 : 200 NI/min
- 8) 수용성 도료에도 적합
- 9) 분사범위 : 18cm ~21.5cm
- 10) 분사 최적거리 : 12cm~19cm

3. 하자 보증 기간 ; 1년

