



IRT 원적외선 건조기(3-2 PcD)-Short Wave




단파 열처리와 중파,
장파장 열처리의 비교



IRT 건조-3분후
샌딩 폴리싱 가능



타제품 건조- 표면만 건조되어
샌딩페이퍼에 묻겨져 나옴



거리측정 센서에의해
적정거리 세팅

50년 전통의 IRT 원적외선 건조기-첨단 기술 집약, 건조 품질, 작업 효율, 에너지절감!

1. 구성 내역및 특징

- 1) 히터 카세트 (램프 포함) 2) 컨트롤러 - 컴퓨터 프로그램 가능
- 3) 전자식 거리 센서
- 4) 에너지 효율 최고-경제성 우수, 건조후 즉시 샌딩 작업 가능
- 5) 도장 품질 보장 - 내부 건조, 모든 페인트 적용 가능 6) 램프 수명 - 20,000h/내구성 최우수

2. 주요 사양

- 1) 적외선 램프 파장 : Short Wave(단파장) 램프, 24K 금도장 반사판(Free form-균일한 열반사)
- 2) 도막 급 가열(핀홀) 방지를 위한 Flash bake(초벌건조) 기능
- 3) 카세트 먼지 필터-램프 수명 연장
- 4) 적정 조사 면적 : 1100 x 2000mm
- 5) 도장 재료 선택 기능 6) 건조시간 조절및 변경 세팅 기능
- 7) 소요 전력 : 380V, 3상, 6kw, 50-60Hz, 9A,

*작업시간(분)-Putty: 2~3, Filler: 3~7, Primer: 5~8, Water-Base Paint: 2~4, Base Coat: 4~8, Top Coat: 6~10

Clear Coat: 5~10, Filler on Plastic: 7~10, Top Coat on Plastic: 15~18, Clear Coat on Plastic: 15~18

위 건조시간은 IRT PcAuto 시리즈 기준임- 타 모델의 경우 위 시간에 1~2분 가산됨

Made in Sweden